








YOUR FLOOR®

## Ondervloeren specificaties

Afbeelding	Omschrijving	Rol	Thermische weerstand (R-waarde)	Reflectiegeluid (RWS)	Contactgeluidisolatie	Brandgedrag Euro-Klasse Efl	Producteigenschappen
	Equipped 1006 Premium Sound - Afmeting 1,8 x 8500 x 1000 mm	8,5 m2	0,010 m2 K/W	18 dB	25%	Bfl-S1	Materiaal PU + Alu dampscreen, geschikt voor laminaat en click-pvc. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.
	Equipped 1014 Basic Foam Plus 2 x 15000 x 1000 mm	15 m2	0,050 m2 K/W	18 dB	nvt	Efl	Materiaal PE + Alu dampscreen, geschikt voor laminaat. Geschikt voor vloerverwarming
	Blue Floor® 2 x 15000 x 1000 mm	15 m2	0,051 m2 K/W	28%	11 dB ΔL lin	Efl-s1	Fysisch vertakt polyolefineschuim geschikt voor laminaat en click-pvc. Loopgeluid en contactgeluidreducerende ondervloer voorzien van een PE folie met zelfklevende overlap die dient als dampremmende laag. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.
	Heat-Foil® 1,2 x 15000 x 1000 mm	15 m2	0,014 m2 k/W	24%	10 dB ΔL lin	nvt	PE-folie / Geëxtrudeerd PE schuim, geschikt voor laminaat. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.
	15000 x 1000 mm	10,25 m2	nvt	nvt	nvt	nvt	Zachtboard ondervloertegel 7mm dik. FSC gecertificeerd. Heeft groot uitvlakkend vermogen. Reduceert zowel contactgeluid als loopgeluid. Te gebruiken onder zowel laminaat als semi-massieve en massieve vloerdelen.