

## Dreamtec+ (63000027)

Versie: 27/03/2020

### Product beschrijving

Ondervloer voor klik vinyl planken en tegels

### Logistieke informatie

	bevat	lengte	breedte	dikte	gewicht
1 doos		8500 mm	1180 mm	1.5 mm	2.28 kg
1 pallet	27 boxes	2410 mm	800 mm	462 mm	61.52 kg

### Installatie

Vouwt direct uit, voor zwevende installatie.  
Snijbaar met een standaard breekmes.



## Samenstelling product

Ongeweven schuim die bestand is tegen indrukken met anti slip oppervlak en geïntegreerd dampscherm.

## Opslag

Verboden buiten op te slaan, bescherm de onderlaag van blootstelling aan zonlicht, Vermijd elektrostatische ontladingen, hou uit de buurt van brandbare bronnen, vermijd roken.

## Vereisten


Kenmerken	Methode	Waarde
Dikte van de gemeten onderlaag	EN 823	1.5 (+/- 15%) mm
Schuimkleur		Zilver
Reductiegeluid bij lopen	ISO 10140	≤ 3 dB
Geluidsreductie: contactgeluid	ISO 10140	20 dB
Drukbelasting (bij 0.5 mm vervorming)	EN 826	CS > 400 kPa (-40 t/m <sup>2</sup> )
Uitvlakvermogen	ISO 868 / TS 16354	+/- 1 mm
Thermische weerstand	DIN 4108	0.043 m <sup>2</sup> K/W
Water absorptie	EN 12087	< 1 %
Wrijvingscoëfficiënt	ISO 8295	> 0.8
Dynamische belasting	EN 13793 / TS 16354	DL > 100000 cycli



contactgeluid  
-20 dB




-62% reductie  
geluid bij  
lopen



geschikt voor  
vloerver-  
warming



corrigeert  
oneffenheden  
& beschermt  
het clicsyst-  
teem



geïntegreerd  
dampscherm



beschermt  
tegen belast-  
ing



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+