









YOUR FLOOR®

Ondervloeren specificaties

Afbeelding	Omschrijving	Rol	Thermische weerstand (R-waarde)	Reflectiegeluid (RWS)	Contactgeluidisolatie	Brandgedrag Euro-Klasse Efl	Producteigenschappen
	Equipped 1006 Premium Sound - Afmeting 1,8 x 8500 x 1000 mm	8,5 m2	0,010 m2 K/W	18 dB	25%	Bfl-S1	Materiaal PU + Alu damp scherm, geschikt voor laminaat en click-pvc. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.
	Equipped 1014 Basic Foam Plus 2 x 15000 x 1000 mm	15 m2	0,050 m2 K/W	18 dB	nvt	Efl	Materiaal PE + Alu damp scherm, geschikt voor laminaat. Geschikt voor vloerverwarming
	Blue Floor® 2 x 15000 x 1000 mm	15 m2	0,051 m2 K/W	28%	11 dB ΔL lin	Efl-s1	Fysisch vertakt polyolefineschuim geschikt voor laminaat en click-pvc. Loopgeluid en contactgeluidreducerende ondervloer voorzien van een PE folie met zelfklevende overlap die dient als dampremmende laag. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.
	Vapoflex 2 x 15000 x 1000 mm	15 m2	0,038m2 K/W	24%	10 dB ΔL lin	nvt	Vapoflex 10dB is een geluidsreducerende ondervloer die geschikt is voor het leggen van laminaat op een betonnen (vlakke) ondergrond in appartementen. De Vapoflex 10dB ondervloer bestaat uit een zeer hoogwaardig PE schuim met een aangehechte, gelamineerde 150 micron rode LPDE folie. Vapoflex 10dB kan gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling.
	Heat-Foil® 1,2 x 15000 x 1000 mm	15 m2	0,014 m2 k/W	24%	10 dB ΔL lin	nvt	PE-folie / Geëxtrudeerd PE schuim, geschikt voor laminaat. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.
	Whisper Black 1 x 10000 x 1000 mm	10 m2	0,0236 m2 K/W	nvt	13 dB ΔL lin	nvt	Whisper Black 1 mm is een 10dB geperforeerde foam ondervloer. Geschikt voor de installatie van Rigid Core en Rigid Core incl. onderlaag. Geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik.
	15000 x 1000 mm	10,25 m2	nvt	nvt	nvt	nvt	Zachtboard ondervloerteregel 7mm dik. FSC gecertificeerd. Heeft groot uitvlakkend vermogen. Reduceert zowel contactgeluid als loopgeluid. Te gebruiken onder zowel laminaat als semi-massieve en massieve vloerdelen.