



## Handleiding

De Saicos Single Top Oil 2C is de nieuwste generatie twee componenten olie. De olie beschermt uw houten vloer of meubel slechts binnen één laag en is standaard verkrijgbaar in 20 kleuren.

De olie is eenvoudig in onderhoud, omdat de Single Top Oil het oppervlak niet alleen kleurt, maar ook volledige afsluit. Dit betekent dat u bij beschadigingen aan het oppervlak ook plaatselijk kunt bijwerken met de olie.

Bij slijtgevoelige oppervlakken, zoals vloeren, tafels en aanrechtbladen adviseren wij om de harder te gebruiken.

### **Vorbereiding:**

Het te behandelen oppervlak moet schoon en stofvrij zijn en een maximaal vochtpercentage bevatten van 9% +/-2% volgens de huidige technische standaarden. Eventuele lak- en verfresten volledig verwijderen en schuur het oppervlak goed af. Eindig de schuurgang met korrel 120 – 150, ook in de hoeken. Maak het oppervlak na schuren volledig stofvrij met een stofzuiger en/of een droge doek. Bevochtig de vloer NIET.

### **Aanbrengen:**

Roer de Saicos Single Top Oil 2C goed en meng zorgvuldig de twee componenten in verhouding van ca. 15 eenheden olie op 1 eenheid harder (ca.6%). Breng de Single Top Olie (2C) met een Saicos Spaan, Saicos Oil-Wax Roller of met een doek. Werk in zones van 5 tot 10m<sup>2</sup>. Wrijf de Single Top Olie (2C) zorgvuldig in en gebruik voor grotere oppervlakken een poetsmachine (advies: beige pad). Verwijder overtollig olie van het oppervlak; het mag er niet nat uitzien en er mag geen resterende olie overblijven op het oppervlak na het inwrijven. Poets het oppervlak na ongeveer 5 a 10 minuten goed na met een schone witte pad of pluisvrije doek.

### **Nabehandeling:**

Indien gewenst kan de vloer worden voorzien van een extra beschermlaag; Saicos Premium Hardwax-Oil (1 laag) of Saicos Ecoline MultiTop System (2 lagen). Bij gebruik van een extra beschermlaag, gebruik géén harder bij de Single Top Olie voor een betere hechting.