


## BIJLAGE B – ONDERHOUD

### 1. BESCHERMING




#### DEURMATTEN

Leg bij alle ingangen deurmatten zonder rubberen onderkant om je vloer in optimale conditie te houden. Zo komt er minder vuil of grind op je vloer terecht. Dergelijke schurende deeltjes kunnen je vloer immers beschadigen en kunnen krassen veroorzaken. Gebruik geen matten met een rubberen onderkant, omdat langdurig contact met rubber permanente verkleuring kan veroorzaken. Leg nooit deurmatten op een natte vloer.



#### ZACHTE WIELTJES

Voorzie kantoorstoelen, meubelen, fitnessstoestellen enz. van zachte niet-rubberen wielletjes, om blijvende schade aan je vloer te voorkomen. Gebruik een geschikte bureaustoelmat.



#### VILTJES

Je gebruikt best viltjes of beschermende voetjes voor voorwerpen die rubber bevatten, zoals stoel- en meubelpoten of fitnessstoestellen.

### 2. REINIGING

#### EERSTE REINIGING

Verwijder eerst al het vuil en stof van de vloer met een borstel of stofzuiger. Reinig de vloer vervolgens met water en een geschikt pH-neutraal schoonmaakproduct. Doe dit minstens twee keer en tot het water schoon blijft. We raden je ten zeerste aan om het reinigingsmiddel voor vinylplanken van BerryAlloc te gebruiken. Alle andere schoonmaakproducten bevatten mogelijk stoffen die het vloeroppervlak kunnen beschadigen. Aangezien de toplaag van de vloer gecoat is, is een specifieke behandeling na het plaatsen overbodig.



#### INSTRUCTIES VOOR REGELMATIGE REINIGING

Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. Gebruik indien nodig een oplossing van schoon water en een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel (reiniger voor vinylplanken van BerryAlloc). Giet geen water uit over de vloer en laat geen waterplassen staan. Spoel grondig af en dweil het overtollige water op.

Houd er rekening mee dat donkerdere patronen een witte verkleuring kunnen vertonen als het water niet zorgvuldig wordt verwijderd en een tijdlang in de vloer kan dringen. Dergelijke vlekken verdwijnen binnen 24 uur. Natte vloeren kunnen gladder aanvoelen. Vlekken, sporen en gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Gebruik nooit was of vernislak. Gebruik nooit onderhoudsproducten die was of olie bevatten. Gebruik nooit een stoomreiniger.

## ONDERHOUDSPRODUCTEN VAN BERRYALLOC

### Reiniger

Een speciaal actief reinigingsmiddel voor gebruik op nieuwe vloeren direct na het plaatsen. Ook beschikbaar voor de regelmatige reiniging van vloeren die in de fabriek zijn uitgehard met een polyurethaanafwerking en vinyl dat is behandeld met PU Protect. Uitstekende vuilbindende eigenschappen, zelfs in geval van vetafzetting. Veroorzaakt geen schade aan het vloerooppervlak, veroorzaakt geen vergrijzing (ontwikkeling van een grijs waas) en laat geen resten achter op de vloer.

### PU Protect

Mat polijstmiddel voor de eerste bescherming van pas geplaatste/grondig gereinigde vloeren en de daaropvolgende regelmatige reiniging. Na droging vormt dit product een matte slipvaste afwerking. Ideaal voor huishoudelijk gebruik.

## ALGEMENE ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Moeten pH-neutraal zijn.  
Indien zuur: kan reageren met de vloer, met verkleuring en geurhinder als gevolg.  
Indien basisch: kan verkleuring veroorzaken.
- Geen bleekmiddel of gechloreerde verbinding: kan verkleuring veroorzaken.
- Geen aceton: kan de beschermende lagen aantasten.
- Reinigingsmiddelen op basis van alcohol: oké om te gebruiken indien in overeenstemming met de bovenstaande richtlijnen.

## VLEKKEN VERWIJDEREN

1. Reinig met een natte dweil en gebruik een oplossing van BerryAlloc reinigingsmiddel in water.
2. Maak geen waterplassen op de vloer (bevochtig de vloer alleen).
3. Laat het product minimaal 10 en maximaal 15 minuten inwerken.
4. Reinig met een borstel in twee verschillende richtingen.
5. Reinig tot slot met een uitgewrongen natte doek tot het water weer schoon is.

Tip: bij bijzonder hardnekkige vlekken kunnen graffitidoekjes soms een oplossing bieden. Laat de vlek eerst uitdrogen. Gebruik vervolgens de doekjes om het oppervlak te reinigen. Nadat de vlek is verwijderd, reinig je de vloer met water om te voorkomen dat er een vettig residu op het oppervlak achterblijft. Zorg dat er geen waterplassen achterblijven op de vloer.