

Bigger 5 Pure SPC, Pure SPCMAX

100% waterdichte vloeren, garantie en onderhoudsinstructies

ALGEMENE INFORMATIE

Productinspecties

Alle vloerdelen dienen vóór de installatie te worden geïnspecteerd. Vloerdelen met zichtbare gebreken vallen niet onder de garantie als ze eenmaal geïnstalleerd zijn.

Onze Pure SPC-vloeren worden vervaardigd in overeenstemming met aanvaarde industriële normen, die een fouttolerantie van maximaal 2% toestaan.

Vorbereiding van de ondervloer

De ondervloer moet vlak, droog, glad, egaal en vrij van resten zijn en structureel conform de gebruikelijke eisen. Een vlakke helling is een ondergrond van minder dan 2mm over de lengte van 1 meter. Alle testresultaten dienen te worden bewaard voor garantiedoeleinden.

De betonnen ondervloer moet worden getest op vochtigheid en er dient een PE vochtscherm te worden aangebracht voordat de vloer wordt gelegd.

Vloeren mogen over een bestaande vloer worden gelegd als de bestaande vloer voldoet aan de criteria van vlak, glad, droog en egaal. Bij keramische tegels moeten de voegen worden opgevuld met egalisatiemateriaal voordat de vloer wordt gelegd.

Vorbereiding ruimte

Controleer of de deuren nog steeds open en dicht kunnen nadat de Pure SPC vloeren zijn geïnstalleerd.

Vloerverwarming

Pure SPC vloeren kunnen over een groot aantal vloerverwarmingssystemen worden gelegd, mits de instructies van de leverancier van het vloerverwarmingssysteem worden opgevolgd. De temperatuur van de ondervloer of de warmte die door elektrische verwarmingsmatten wordt uitgestraald, mag niet hoger zijn dan 28,8 graden Celsius.

Installatierichtlijnen

- Pure SPC vloeren moeten binnen geïnstalleerd worden.
- Pure SPC vloeren mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen boven de 60° C of onder de 0° C.

Keukens en vaste kasten dienen te worden geïnstalleerd voordat de vloer wordt gelegd.

Voor meer instructies zie Republic Installatie handleiding.

INFORMATIE OVER DE GARANTIE

Garantie

Pure SPC en Pure SPC Max vloeren met een gebruikslaag van 0,3 mm hebben een beperkte commerciële garantie van 5 jaar en een beperkte garantie van 30 jaar op slijtage van de afwerking bij correct gebruik en onderhoud. Pure SPC en Pure SPC Max vloeren met een slijtlaag van 0,5 mm hebben een beperkte commerciële garantie van 10 jaar en een beperkte garantie van 50 jaar op slijtage van de afwerking bij correct gebruik en onderhoud. Pure SPC en Pure SPC MAX vloeren zijn gegarandeerd 100% waterdicht, maar gemorste vloeistoffen dienen tijdig te worden gereinigd om de mogelijkheid van schimmelvorming te voorkomen.

De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en voor alle claims is een aankoopbewijs vereist. De garantie geldt alleen voor vervanging of terugbetaling van het Pure SPC-materiaal, niet voor arbeidslon. Claims voor slijtage moeten een oppervlakte van minimaal een muntje te laten zien. Deze garantie is pro-rata gebaseerd op de tijd dat de Pure SPC vloer is geïnstalleerd. Een percentage wordt vervangen afhankelijk van de tijd dat de Pure SPC vloer is geïnstalleerd. Gebreken aan de goederen moeten worden aangetoond door inspectieprocedures die door de fabrikant juist worden geacht. De garantie is afhankelijk van de ontvangst door de fabrikant van een schriftelijke kennisgeving van de koper van het vermeende defect vóór het verstrijken van de garantieperiode en het bewijs dat de producten correct geïnstalleerd zijn en niet onder een van de hieronder beschreven uitsluitingen vallen.

Uitsluitingen

- Alle zichtbare gebreken die na de installatie worden vastgesteld
- De garantie dekt geen afschilfering (materiaal zal afschilferen als er scherpe voorwerpen op vallen), of overbrugging (die wordt veroorzaakt door onvoldoende uitzettingsruimte). Wij zullen geen claims voor deze problemen in behandeling nemen.
- Gevolgschade of incidentele schade, zoals verlies, kosten of schade anders dan aan de vloerbedekking zelf die het gevolg kan zijn van een defect in de vloerbedekking.
- Onjuiste installatie.
- Het gebruik van een extra ondervloer.
- Het niet documenteren van de resultaten van de vochttest op de betonnen ondervloer.
- Het niet gebruiken van een vochtscherm op de betonnen ondervloer.
- Onjuist onderhoud of onvoldoende verzorging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schimmel- of meeldauwgroei als gevolg van overmatige vochtophoping
- Ongevallen, misbruik of verkeerd gebruik.
- Installatie op een ongelijke ondergrond.
- Rolstoelen, bureaustoelen of andere zware mobiliteitshulpmiddelen.
- Zwaar meubilair dat knelpunten veroorzaakt.
- Schade veroorzaakt door meubilair zonder vilt of beschermhoezen.
- Schade veroorzaakt door scherpe voorwerpen die in contact komen met de vloer.
- Schade veroorzaakt door overmatig zonlicht.
- Schade veroorzaakt door vlekken van vloeistoffen/voedselproducten.
- Schade veroorzaakt door urine of andere lichaamsvloeistoffen.
- Alle overige extern veroorzaakte schade.

ONDERHOUDSINFORMATIE

- Leg een schoonloopmat of iets dergelijks bij de deuren om zand op te vangen en vocht te absorberen. Dit kan de vloeren beschermen tegen vuil of slijtage.
- Gebruik alleen vloerkleden van natuurlijke vezels. Geen rubberen vloerkleden of pads.
- Om te voorkomen dat schurend vuil en stof zich ophopen en krassen maken op de afwerking, moet u uw vloer eenmaal per week, of vaker indien nodig, stofzuigen, vegen of dweilen. De stofzuigerkop dient een borstel of vilthulpstuk te zijn.
- Wij adviseren een verdunde oplossing van schoonmaakazijn of een ander reinigingsmiddel (ph neutraal) om regelmatig te reinigen en vet en vlekken van uw vloer te verwijderen.
- Gebruik geen agressieve schuurmiddelen, bleekmiddel, reinigingsmiddelen op basis van ammoniak of azijn, poetsmiddelen op basis van was of acryl, of oliezepen. Deze kunnen de afwerking dof maken of beschadigen, een vettige film achterlaten en de vloer glad en moeilijker schoon te maken maken.
- Bescherm uw vloer tegen direct zonlicht of andere intense kunstlichtbronnen. Na verloop van tijd kan intens natuurlijk en kunstlicht de vloeren verkleuren.
- Rol of sleep geen zware voorwerpen over uw vloer. Draag geen schoenen met scherpe hakjes, spikes, schoenplaatjes, stenen, grind of scherpe voorwerpen die uit de zool steken.
- Plaats viltjes op alle meubel- en stoelpoten om schade aan de vloer te voorkomen. Vervang de viltjes wanneer ze vuil of versleten zijn. Gebruik voor extreem zware voorwerpen brede, niet vlekken rubberen doppen.
- Voor kantoormeubilair dienen stoelmatten te worden gebruikt.