

Rigid Click met geïntegreerde onderlaag (standaardplanken, tegels en visgraatplanken)


Versie: 03/2024

Rigid Click	Bevat	m ²	Brutogewicht
1 verpakking standaardplanken ZENN	8 planken	1,73 m ²	17,78 kg
1 pallet standaardplanken ZENN (incl. pallet)	45 pakken	78,04 m ²	830,10 kg
1 verpakking tegels ZENN	4 tegels	1,67 m ²	17,18 kg
1 pallet tegels ZENN (incl. pallet)	50 pakken	83,61 m ²	889 kg
1 verpakking visgraatplanken ZENN	30 planken	1,97 m ²	19,70 kg
1 pallet visgraatplanken ZENN (incl. pallet)	40 pakken	78,96 m ²	842 kg

Productspecificaties	Norm	Rigid Click vinylplanken en -tegels		
		Standaardplank	Visgraatplank	Tegel
Afmetingen		1219,2 x 177,8 mm	609,6 x 107,95 mm	914,4 x 457,2 mm
Geïntegreerde onderlaag		5 + 1 mm	5 + 1 mm	5 + 1 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	6 mm	6 mm	6 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Kliksysteem				
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23/33	23/33	23/33
Garantie commercieel gebruik		10 jaar	10 jaar	10 jaar
Garantie residentieel gebruik		Levenslang	Levenslang	Levenslang

Testresultaten

Vloerverwarming		geschikt tot max. 27 ° C (80°F) / elektrische vloerverwarming: max 60 W/m ²
Stoel op wieltjes	EN ISO 4918	geslaagd
Brandbestendigheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	OK
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Thermische weerstand	ISO 8302	0.030 m ² K/W
	DIN 51130	R10
Slijpweerstand	EN ISO 13983	klasse DS
Geluidsreductie: impactgeluid	EN ISO 10140-3	19 dB
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 % - geslaagd
Locksterkte	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m - geslaagd



vinylplanken & -tegels.