




24h water resistant

water resistant laminate floors

WAVE

Technische fiche



afmetingen mm	1383 x 214 mm
dikte mm	8 mm
groeven	4
type loc	angle-snap loc
gebruiksklasse volgens EN 10874	23 intensief residentieel gebruik / 32 algemeen commercieel gebruik
samenstelling	toplaag: Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier. kern: Vochtresistente hoge dichtheid vezelplaat (HDF) behandeld met een waterafstotende coating. tegenlaag: Direct Laminated Paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
1 pak	9 planken - 2,66 m ² - 19,4 kg
1 pallet	48 pakken - 127,86 m ² - 958 kg
residentiële garantie	20 jaar
commerciële garantie	3 jaar

slijtvastheid	EN13329	AC5 (IP≥6000)
impactweerstand	EN13329	kleine bal : ≥ 35 mm - grote bal : ≥ 600 mm
zwellling	ISO24336	≤ 18%
vuurresistentie	EN13501-1	Cfl-S1
formaldehyde emissie	EN717-1	E1
slipweerstand	EN13893	DS
densiteit	EN323	900 kg/m ³
vlekbestendigheid	EN438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
effect van een meubelpoot	EN16581	geen schade (poottype 0)
effect van een bureaustoel met wielen	EN425	geen schade met wieltype W, 15.000 cycli
thermische weerstand	ISO 8302	0,06 m ² .K/W Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde handleiding op www.waterresistantlaminate.org .

Waaruit bestaat een laminaatvloer?

